

MF 1700 E

40–54 hk

På Massey Ferguson strävar vi ständigt efter att utforma och bygga maskiner som överensstämmer exakt med behoven hos lantbrukare, odlare och lantbruksföretag. MF 1700 E Series är det senaste exemplet på tillförlitlig design för det kompakta segmentet.

Två nya modeller – MF 1740 E och MF 1755 E – (40 respektive 54 hk) tjänar till att utöka urvalet och lägga till värde i detta viktiga segment. Var och en representerar ett överkomligt, lättanvänt alternativ som kompletterar de etablerade modellserierna MF 1500 och MF 1700 M.

Båda nya modellerna har moderna steg 5-motorer och manuella transmissioner. De är omsorgsfullt utvecklade för användare som behöver en lättanvänd och pålitlig traktor för varierande arbetsuppgifter. Det idealiska valet för exempelvis mindre lantbruksföretag, intensiv trädgårdsskötsel, fruktodlingar, vingårdar och andra aktiviteter som utövas i slutna områden, såsom ridsportcenter.

Dessa lätta och manövrerbara maskiner är också perfekta för fastighetsbolag, golfbanor och sportanläggningar.



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

SPECIFIKATIONER

	MF 1740 E	MF 1755 E
Motor		
Effekt (varv/min)	40 (29,4) (ISO)	54 (40) (ISO)
Cylindrar/volym	Tre (turbo)/1 826	Fyra (turbo)/2 434
Bränsletankens volym	40 liter	53 liter
Transmissionstyp		
	Mekanisk 8F/8R	Mekanisk 12F/12R
Kraftuttag		
Inkoppling	Oberoende	
Varvtal, bakre kraftuttag	540	
Mittmonterat kraftuttag	-	○
Utvändig bakre kraftuttagsbrytare monterad på stänkskärmen	●	
Däckutrustning		
Alternativ för jordbruks- och grönytedäck: fram/bak	7.0R16/11.2R24	9.5R16/13.6R28 280/70R16/420/70R24
Bakaxel		
Differentialspärr	●	
Bromsar, interna, bromsskiva – våt broms	●	
Trepunktslyft, kulände kategori 1	●	
Djupkontrollsystem	-	○
Lyftkapacitet vid kul-/krokände	1 000 kg	1 200 kg
Hydraulpumpens kapacitet	28,3 liter/min	32,2 liter/min
Hydraulventiler	upp till 2	
Störtbåge	Störtbåge fällbar på mitten	
Vikter och mått		
Vikt	1 510-1 565 kg	1 900-2 010 kg
Total längd	3 075 mm	3 450 mm
Total bredd	1 425-1 510 mm	1 445-1 690 mm
Total höjd	2 385-2 400 mm	2 295-2 385 mm
Hjulbas	1 675 mm	1 980 mm

MF 1700 E

Välj mellan två prisvärda modeller båda med fyrhjulsdrift:

- Halvplattform 40 hk MF 1740 E med 8 x 8 transmission eller
- 54 hk MF 1755 E med plangolvsplattform och 12 x 12 mekanisk transmission
- Båda modellerna ger föraren en komfortabel arbetsplats, ett tjockt golvskydd av gummi minskar både buller och vibrationer
- De beprövade, tre- och fyrcylindriga motorerna uppfyller de senaste kraven på steg 5-kraven. För maximal sikt är avgasefterbehandlingsystem placerat under motorhuv.
- Oberoende kraftuttag med 540 varv/min, aktiveras bekvämt med brytare på instrumentpanelen. Föraren kan antingen välja standard inkoppling eller Soft Start för laster med hög tröghet. Reglage för PTO på bakskärmen är standard
- Ett kraftfullt "open centre" hydraulsystem på hela 32,2 l/min och starka lyftarmar som klarar 1 200 kg gör att MF 1700 E-serien kan hantera en mängd olika moderna redskap
- Rutinunderhåll görs enkelt tack vare en smidig motorhuv med stor öppningsvinkel som ger enkel åtkomst vid både kontroll och service av motorn
- Hela drivlinan är robust gjord för att leverera pålitlig drift och ge låga ägarkostnader

- = Standard
- = Tillval
- = Inte tillämpligt/tillgängligt

Det finns en rad tillvalsutrustning för ännu bättre produktivitet. Kontakta din lokala Massey Ferguson-återförsäljare om du vill ha fullständig information.

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.



MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO Corporation. | A-SV-17461 | Svenska